



## Wył. nadprądowy 1P B16 6KA 1M



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ID produktu               | ELIT02478     |
| GTIN                      | 8011564057654 |
| Nazwa producenta          | Gewiss        |
| ID produktu wg producenta | GW92207       |
| Nazwa marki               | Gewiss        |
| Kraj pochodzenia          | Włochy (IT)   |

### Opis ETIM

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                        | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                        | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                         | 72 [mm]                                      |
| Charakterystyka wyzwalania                                                   | B                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                  | 1                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                  | 1                                            |
| Prąd znamionowy                                                              | 16 [A]                                       |
| Napięcie znamionowe                                                          | 400 [V]                                      |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                              | 500 [V]                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                | 4 [kV]                                       |
| Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6 [kA]                                       |
| Rodzaj napięcia                                                              | AC                                           |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | Nie dotyczy  |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 10 [kA]      |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | Nie dotyczy  |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 [Hz]  |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3            |
| Montaż podtynkowy                                                             | Nie          |
| Jednocześnie rozłączany biegun N                                              | Nie          |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3            |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 2            |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | Tak          |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów                                             | 1            |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20         |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | -25..60 [°C] |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                 | 35..35 [mm²] |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                | 35..35 [mm²] |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka (jednostka) |
| Minimalna ilość            | 1                  |
| Interwał ilości zamówienia | 1                  |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania | Sztuka (jednostka) |
|----------------------|--------------------|


## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Karton |
|----------------------|--------|

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Paleta |
|----------------------|--------|

## Atrybuty

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Czas dostawy         | 3 tygodnie                                                                           |
| Gwarancja            | 2 lata                                                                               |
| Informacja dodatkowa |  |