



## Dławik kablowy IP66-52PG PG9 /50/



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ID produktu               | ELIT01979     |
| GTIN                      | 8011564017016 |
| Nazwa producenta          | Gewiss        |
| ID produktu wg producenta | GW52002       |
| Nazwa marki               | Gewiss        |
| Kraj pochodzenia          | Włochy (IT)   |

### Opis ETIM

|                                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Klasa                                                   | Dławnica kablowa (EC000441)                 |
| Grupa                                                   | Elementy mocujące do kabli i rur (EG000010) |
| Rodzaj gwintu                                           | PG                                          |
| Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG                 | 9                                           |
| Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego | Nie dotyczy                                 |
| Skok gwintu                                             | 1,41 [mm]                                   |
| Długość gwintu                                          | 9 [mm]                                      |
| Szerokość klucza                                        | 19 [mm]                                     |
| Długość przekątnej sześciokąta                          | 22 [mm]                                     |
| Do przewodów o średnicy                                 | 6..8 [mm]                                   |
| Materiał                                                | Tworzywo sztuczne                           |
| Gatunek materiału                                       | Poliamid (PA)                               |
| Zabezpieczenie powierzchni                              | Stan surowy                                 |
| Bezhalogenowe                                           | Nie                                         |

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wzmocniony włóknem szklanym                                          | Nie          |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP66         |
| Odporność na uderzenia                                               | Tak          |
| Kolor                                                                | Szary        |
| Numer RAL                                                            | 7035         |
| Ochrona kabla przed zagięciem                                        | Nie          |
| Z przeciwnakrętką                                                    | Tak          |
| Mocowanie zatrzaskowe w otworze                                      | Nie          |
| Model                                                                | Prosty       |
| Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa                               | Nie          |
| Dławnica do kabla płaskiego                                          | Nie          |
| Z odciążeniem naprężeń                                               | Tak          |
| Rodzaj uszczelnienia                                                 | Uszczelka    |
| Dławnica kablowa podzielna                                           | Nie          |
| Zakres temperatury pracy                                             | -25..65 [°C] |
| Wykonanie przeciwybuchowe                                            | Nie          |
| Do stref zagrożonych wybuchem gazu                                   | Brak         |
| Do stref zagrożonych wybuchem pyłu                                   | Brak         |
| Do kabli zbrojonych                                                  | Tak          |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | Nie          |
| Ekranowany                                                           | Nie          |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Jednostka zamówienia       | Sztuka (jednostka) |
| Minimalna ilość            | 1                  |
| Interwał ilości zamówienia | 1                  |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania | Sztuka (jednostka) |
|----------------------|--------------------|

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Karton |
|----------------------|--------|

## Informacje o opakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | Paleta |
|----------------------|--------|

## Atrybuty

|              |            |
|--------------|------------|
| Czas dostawy | 3 tygodnie |
| Gwarancja    | 2 lata     |

Informacja dodatkowa

<br/>