

ELIA FL S2 AS 6.600LM 4000K CRI80 IP66 IK08 50W S.ALONE ON/OFF BLACK



Informacje ogólne

ID produktu	ELIT53322
GTIN	8034035025549
Nazwa producenta	Gewiss
ID produktu wg producenta	GWF1100GC840
Nazwa marki	Gewiss
Kraj pochodzenia	Włochy (IT)

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Tak
Do montażu wbudowanego	Nie
Montaż ścienny	Tak
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Tak
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak

Liczba źródeł światła	1
Oprawka	Brak
Materiał obudowy	Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Czarny
Materiał klosza	Szkło strukturalne
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 [V]
Prąd znamionowy	Brak informacji
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym	Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim	Nie
Do ściemniaczy Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Odbłyśnik	Wysoki połysk
Rodzaj dyfuzora światła	Inne
Podział światła	Asymetryczny
Kąt rozsyłu światła	41-80° - wiązka szerokokątna
Rozsył światła	Bezpośredni
Współczynnik harmonicznych (THD)	Brak informacji
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	Brak informacji
Stopień ochrony (NEMA)	Nie dotyczy
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..50 [°C]
Do lamp o mocy	Nie dotyczy
Maksymalna moc zestawu	50 [W]

Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	4000..4000 [K]
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1	6600..6600 [lm]
Współczynnik mocy	0,9
Długość	314 [mm]
Szerokość	222 [mm]
Wysokość/głębokość	63 [mm]
Średnica zewnętrzna	Nie dotyczy
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	Brak informacji
Przekrój przewodu do podłączenia	Brak informacji
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	750°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Worek
----------------------	-------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Karton
----------------------	--------

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Paleta
----------------------	--------

Atrybuty

Czas dostawy	3 tygodnie
Gwarancja	2 lata

Informacja dodatkowa	<code>
</code>
----------------------	--